



> PRINT

**ECOSYS P8060cdn**

STAMPANTE A3  
A COLORI

# PERFORMANCE ELEVATE COLORI VIVIDI E SICUREZZA A 360°



ECOSYS P8060cdn è la nuova soluzione di stampa a colori KYOCERA progettata per assicurare affidabilità ed economicità a gruppi di lavoro professionali che necessitano elevata produttività e rapidità d'elaborazione. La semplicità d'utilizzo, nonostante le performance da top di gamma, è garantita da un display touch a 9" che permette un'interfaccia utente intuitiva per velocizzare l'esecuzione dei lavori. La piattaforma di sviluppo HyPAS permette la personalizzazione del dispositivo, soddisfacendo, così, le necessità applicative di target di utenti differenti, mentre la compatibilità verso la stampa da mobile abilita un approccio lavorativo sempre più "smart". Le performance native della stampante possono essere ulteriormente migliorate installando le soluzioni software presenti nel portfolio KYOCERA. KYOCERA ECOSYS P8060cdn può essere condivisa all'interno di un'azienda o di un determinato dipartimento in tutta sicurezza, grazie al controllo degli accessi degli utenti e delle stampe.

- > Fino a 60/55 ppm in f.to A4 in B/N e colore
- > Tecnologia colore avanzata per una qualità immagine eccezionale
- > Risoluzione standard: 1200 x 1200 dpi, profondità 2bit (equivalente a 4800 dpi x 1200 dpi)
- > Gestione carta versatile: formati da A6 fino a SRA3, capacità carta fino a 7.150 fogli (con opzioni)
- > Gestione e finitura carta flessibile grazie all'ampia gamma di accessori
- > Memoria (standard/max.): RAM 4 GB, SSD 8 GB + HDD 320 GB
- > I componenti a lunga durata contribuiscono ad aumentare la convenienza e supportano l'ecosostenibilità
- > La piattaforma di sviluppo HyPAS consente di attivare applicazioni personalizzate, assicurando nel tempo la piena rispondenza del sistema di stampa alle richieste degli utenti



ECOSYS è l'acronimo di ECOlogia, ECONomia, e SIStema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare i cicli di lavoro e minimizzare i costi di gestione. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità nel tempo, assicurando l'investimento effettuato e la rispondenza applicativa all'utente. L'efficienza dei flussi di lavoro, la gestione centralizzata del sistema, la sicurezza sono supportati dal software a bordo, nonché dalla possibilità di scelta che l'ampia gamma di soluzioni software KYOCERA offre. L'adozione di componenti KYOCERA a lunga durata riducono i costi, preservano l'ambiente e assicurano longevità alla stampante.

#### FUNZIONI DI STAMPA GREEN

Modalità di stampa fronte-retro, modalità di stampa N-up, modalità "stampa bozza", Modalità risparmio energetico.

#### KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti ECOSYS e dei sistemi multifunzione KYOCERA da qualsiasi PC Windows®, fornendo così un'amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo standard SNMP.

#### GENERALITÀ

**Tecnologia:** KYOCERA ECOSYS, Laser a Colori con piattaforma di sviluppo HyPAS™ per la personalizzazione del sistema

**Pannello di controllo:** Display a sfioramento da 22,8 cm (9") a colori, inclinazione regolabile 15° - 90°

**Velocità di stampa:** Fino a 55/27 ppm A4/A3 a colori, fino a 60/30 ppm monocromatico

**Risoluzione:** 1200 x 1200 dpi, profondità 2 bit per una qualità di stampa equivalente a 4800 dpi x 1200 dpi

**Tempo di riscaldamento:** Circa 17 secondi o inferiore

**Tempo di uscita prima pagina:** Circa 3,8/5,1 sec. b/n e colore

**Processore:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

**Memoria (standard/max.):** RAM 4 GB, SSD 8 GB + HDD 320 GB

**Interfacce standard:** 4xUSB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, slot per print server opzionale, slot scheda SD opzionale.

**Dimensioni (L x P x A):** Unità principale: 602 x 665 x 790 mm

**Peso:** Unità principale circa 89 kg

**Alimentazione elettrica:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

**Absorbimento elettrico:**

Stampa: 960 W (a colori e B/N)

Modalità pronto: 60 W

Modalità a riposo: 1 W o inferiore

**Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):**

Stampa monocromatica: 55,4 dB(A) LpA

Stampa a colori: 55,5 dB(A) LpA

Modalità pronto: 39,0 dB(A) LpA

**Standard di sicurezza:** GS, TÜV, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS

#### CONSUMABILI

La durata dei toner si intende con pagine formato A4, modalità di stampa continua ISO/IEC 19798

**Toner-Kit TK-8800K:** Toner nero durata 30.000 pagine, Starter toner nero durata 15.000 pagine A4

**Toner-Kit TK-8800C, TK-8800M, TK-8800Y:** Toner ciano, magenta, giallo durata 20.000 pagine, Starter toner CMY durata 10.000 pagine

**WT-8500 Vaschetta di recupero toner:** 40.000 pagine (in base alla copertura

ISO/IEC 19798, b/n : colore = 7 : 3)

**Cartucce punti metallici**

**SH-10** per DF-7120, BF 730

**SH-12** per DF-7110

#### COMMAND CENTER RX

Command Center RX consente di controllare e gestire varie impostazioni, accedendo al dispositivo tramite Web browser.

#### INTERFACCIA HOST USB PER MEMORIA FLASH USB

È possibile stampare documenti direttamente da memoria flash USB (per es. chiavetta USB), grazie all'interfaccia host dedicata. I documenti memorizzati come file PDF, XPS, TIFF o JPEG possono essere selezionati direttamente dal pannello di controllo della stampante, senza utilizzare la funzione stampa da computer.

#### PROFILI BASATI SU APPLICATIVI

Il driver della stampante KX permette di creare un legame diretto tra applicativi dedicati e profili di stampa predefiniti o personalizzati. Di conseguenza è possibile definire delle impostazioni in modo che tutti i documenti di un utente o di un'applicazione vengano stampati in bianco e nero con la funzione fronte/retro attivata di default, riducendo in questo modo i consumi di toner e di carta.

#### GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta in ingresso:** Bypass multiuso 150 fogli, 52 - 300 g/m<sup>2</sup> (Banner 135 - 165 g/m<sup>2</sup>), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), fogli a rubrica (136 - 256 g/m<sup>2</sup>), Banner max. 320 x 1.220 mm; cassette carta universali 2 x 500 fogli 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, cassetto superiore A6R - A4R, cassetto inferiore A6R - SRA3

Massima capacità carta con opzioni: 7.150 fogli A4

**Unità duplex standard:** supporta la stampa fronte/retro

A6R - SRA3 (320 x 450 mm), 64 - 256 g/m<sup>2</sup>

**Capacità carta in uscita:** Standard 500 fogli faccia in giù, massima con opzioni 4.300 fogli

#### FUNZIONI STAMPA

**Linguaggio di controllo:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS

**Sistemi operativi:** Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta

**Font/Codici a barre:** 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali e bidimensionali (PDF-417)

**Caratteristiche di stampa:** PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, archiviazione lavori e funzionalità di gestione dei lavori

**Supporto stampa mobile:** App KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

#### OPZIONI

**PF-7100 Cassetti carta:** 2x 500 fogli, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3 (320 x 450 mm), folio

**PF-7110 Cassetti carta:** 2x 1.500 fogli, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-7120 Cassetto carta laterale A4:** 3.000 fogli, 60 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5 (necessita di PF-7100 o PF-7110)

**JS-7100 Separatore lavori:** Separatore lavori interno 100 fogli, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A5R - SRA3

**CB-7100W:** mobiletto di supporto in legno

**CB-7110M:** mobiletto di supporto in metallo

#### DF-7110\* Finisher per documenti + AK-7100:

Unità principale: Max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso di configurazione con BF-730); max. 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; max A6R - SRA3

Vassoio secondario: 200 fogli A4; 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R - SRA3

AK-7100: 100 fogli; 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R - SRA3

Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5 - SRA3

**DF-7120\* Finisher per documenti + AK-7100:**

Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3, pinzatura 3 posizioni fino a 50 fogli A4 o 30 fogli SRA3

AK-7100: 100 fogli A4, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3

\*Per l'installazione dei Finisher DF-7110 e DF-7120 è necessaria l'unità Bridge AK-7100

**PH-7C Unità di foratura per DF-7120/DF-7110:**

2-fori/4-fori/, 60 - 300 g/m<sup>2</sup>, A5R - A3

**MT-730(B) Mailbox per DF-7110:**

7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60 - 165 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7110**

Piegatura a metà: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Opuscolo: Max. 16 fogli (64 pagine, 60 - 90 g/m<sup>2</sup>)

Piegatura senza pinzatura: Max. 5 fogli (60 - 90 g/m<sup>2</sup>)

Piegatura tripla: 60 - 105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60 - 90 g/m<sup>2</sup>), 3 fogli (91 - 105 g/m<sup>2</sup>)

**Data security kit (E):** In linea con ISO 15408

(common criteria) con livello di sicurezza EAL3

**NK-7100** tastierino numerico

**Lettori di schede USB:** Card Authentication Kit (B)AC

**UG-33:** Supporto ThinPrint

**UG-34:** Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)

**Interfacce opzionali**

**IB-35:** Interfaccia Direct Wi-Fi

**IB-50:** Scheda Gigabit Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT aggiuntiva

**IB-51:** Interfaccia di rete Wireless

**KYO LIFE** Estensione della garanzia on-site fino a 5 anni per la stampante e le opzioni.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.  
Via Monfalcone, 15 - 20132 Milano - Italy  
Tel. +39 0292171 - Fax +39 0292179.604  
www.kyoceradocumentsolutions.it - info@dit.kyocera.com

\* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. Creato Agosto 2017. Stampato Settembre 2017

BUSINESS PARTNER AUTORIZZATO KYOCERA

